

PNÖMATİK OTOMATİK SU ATICI (TAHLİYE)
PNEUMATIC AUTO DRAIN VALVE

MODEL PRD15G



Parametreler / Parameters



Bağlantı parçaları / Connection ports	: G1/2"
Sızdırmaz materyali / Seal material	: NBR-VITON
Ortam / Medium	: Su / water
Çalışma basıncı / Operating pressure	: 0 -16 bar
Çalışma sıcaklığı / Operating temp.	: - 10 °C - 80 °C / -20 +120 C
Çalışma tipi : Kaldıraçlı ve kaldırma kuvveti tipinde	
Operating type : Leverage & buoyancy type	
Max. basınç / Max. pressure	: 20 bar
Vana gövde materyali : Alüminyum	
Valve body material : Aluminium	
Özellik / Feature	
1 .Otomatik boşaltma , insan yönetimi ve diğer fonksiyonlar olmadan	
Automatic Discharge , without human management and other functions .	
2 .Su belli bir miktara ulaştığında , kaldırma ve kaldırma kuvveti prensibiyle , suyu otomatik boşaltır	
When the water reaches a certain quantity , under the principle of leverage and buoyancy , it discharges the water automatically.	
3 .Genel küre tipi dizayn , montaj için boşluk oluşturur	
Overall ball design , save space for installation .	
4 .Direk giriş borusuna montaj , vida ile montaja gerek yoktur.	
Directly install on inlet pipe , no need to install with bolts .	

TANK ALTI OTOMATİK SU ATICI
AUTO DRAIN

TANK ALTI OTOMATİK SU ATICI (AKIŞ GÖZETLEMELİ)
AUTO DRAIN WITH SIGHT GLASS

MODEL P-AD402-4

MODEL P-SAH402-4



BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ / CONNECTION SIZE : 1/2" BSP
MAX BASINÇ / MAX. PRESSURE : 10 BAR
MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE : 60 °C

BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ / CONNECTION SIZE : 1/2" BSP
MAX BASINÇ / MAX. PRESSURE : 10 BAR
MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE : 60 °C

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah.Gazi Çeşme Sok.No:2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Şehit Yzb.Yücel Kenter Cad. Blok 7 No:1-2-3 Çorlu/Tekirdağ

www.pnosan.com / bilgi@pnosan.com / satis@pnosan.com