

Ø100 MM. ELEKTRİK KONTAKLI PASLANMAZ TİP BASINÇ ÖLÇERLER Ø100 MM. STAINLESS TYPE ELECTRICAL CONTACT PRESSURE GAUGES

MODEL P-EKM

YAPISAL ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES						
	STANDART			İSTEĞE BAĞLI UPON REQUEST		
MONTAJ TİPİ INSTALLATION TYPE	ALTTAN BAĞLANTILI BOTTOM CONNECTION			ÇİZİMLERE BAKINIZ CHECK DRAWINGS		
ÖLÇÜ BİRİMİ MEASURE UNIT	BAR			KG/CM, BAR-PSI		
ÖLÇÜ ARALIĞI MEASURE RANGE	0 /-1	-1 /+5	0-1.0	0-6	0-40	0-250
	-1 /+0.6	-1 /+9	0-1.6	0-10	0-60	0-400
	-1 /+1.5	-1 /+15	0-2.5	0-16	0-100	0-600
	-1 /+3	0-0.6	0-4	0-25	0-160	0-1000
GÖVDE BODY	PASLANMAZ STAINLESS AISI-304			SAÇ, SİYAH BOYALI BACK PAINTED TIN		
KAPAK BONNET	PASLANMAZ STAINLESS AISI-304			SİYAH BOYALI SAÇ BLACK PAINTED TIN		
GÖRÜNÜM LEVHASI SCREEN	AKRİLİK ACRYLIC			-		
MEKANİZMA / MECHANISM	PASLANMAZ / STAINLESS AISI-304			PİRİNÇ/ BRASS		
BASINÇ ORGANI PRESSURE ORGAN	PASLANMAZ STAINLESS AISI-304			-		
BAĞLANTI / CONNECTION	G 1/2" B			1/2" NPT		
KADRAN / SCALE	ALUMİNYUM / ALUMINIUM			-		
İBRE / INDICATOR	PASLANMAZ / STAINLESS AISI-304			ALU.		
BİRLEŞTİRME KAYNAĞI JOINT WELDING	ÖZEL KAYNAK SPECIAL WELDING			-		
KULLANIM ÖZELLİKLERİ / USAGE SPECIFICATIONS						
ORTAM SICAKLIĞI MEDIUM TEMPERATURE	-25....+60C			/		
AKIŞKAN SICAKLIĞI FLUID TEMPERATURE+200C		+100C		
HASSASİYET SINIFI PRECISION CLASS	KL 1.6			/		
UYGUNLUK / STANDART	TS EN - 837			-		



ALTTAN BAĞLANTILI / BOTTOM CONNECTION

AKIŞ KIRICI SIFONLAR GAUGE SYPHON

MODEL P-AKS



KULLANIM YERLERİ VE ŞEKLİ: SIFONLAR, BASINÇ ÖLÇERLERİ, AKIŞKAN DARBELERİNDEN VE AŞIRI SICAKTAN KORUMAK İÇİN KULLANILIRLAR. DİREKT OLARAK BASINÇ HATTINA, BASINÇ ÜRETEN CİHAZA YA DA MANOMETRE ALTINDAKİ VANAYA BAĞLANIRLAR. (MONTAJDAN ÖNCE, HAVANIN ALINMASI İÇİN KULLANILACAK SIVIDAN, SIFONA DOLDURUNUZ.

USAGE AREAS AND SHAPE : SIPHONS ARE USED TO PROTECT PRESSURE GAUGES FROM FLUID-HAMMER AND OVER TEMPERATURE . THEY ARE INSTALLED DIRECTLY ON PRESSURE LINE ,PRESSURE GENERATOR OR BOTTOM VALVE OF MANOMETER . FILL SIPHON WITH THE FLUID (TO BE USED) TO EMPTY AIR INSIDE AHEAD OF INSTALLATION .

KULLANIM ÖZELLİKLERİ / USAGE SPECIFICATIONS

MALZEME / MATERIAL	PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL
BAĞLANTI / CONNECTION	G 1/2" B
ÇALIŞMA BASINCI SICAKLIĞI TEMPERATURE OF OPERATING PRESSURE	100 BAR / 120°C 80 BAR / 300°C 60 BAR / 400°C

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ Tel: (+90 282) 652 94 86 Pbx Fax: (+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah. Şehit Yzb. Yücel Kenter Cad. Blok 7 No: 1-2-3 Çorlu/Tekirdağ

www.pnosan.com / bilgi@pnosan.com / satis@pnosan.com