

TİP:P- PN-C/ECP

MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE : 70 °C
MAX. BASINÇ / MAX. PRESSURE : 20 Bar
VAKUM / VACUUM : -760 mm Hg
PH : 4-12



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-PN-C/ECP Lastik conta plakaları amaca uygun olarak her türlü yerde kullanılacak ürünlerdir; sızdırmazlık amaçlı olarak akaryakıt, gaz, su ve tuzlu su, hidrolik yağlar ve hava hatlarında, ayrıca izolasyon amaçlı olarak, taban döşemesinde ve yine sızdırmazlık elemanı olarak su ve kanalizasyon borularının contalarında kullanılırlar. Ayrıca darbe emici özelliklerinden dolayı tampon malzemesi olarak da kullanılabilirler. Di-elektrik özelliklerinden dolayı elektrik panolarının önünde de kullanılabilirler. **P-PN-C/ECP Elastomer gasket sheets are the products that can be used everywhere depending on usage aim; for the purpose of sealing in fuel oil, gas, water, salty water, hydraulic oils and air-pipe lines, for the purpose of isolation in floor covering and for the purpose of sealing in the gaskets of pipe lines of both water and sewage. They can also be used as buffer material as they have the feature of impact absorber. In electric applications, they can also be used in front of wall box as they have di-electric feature.**

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE:	Kalınlık Thickness(mm)	En Width (mm)	Boy Length (mm)
Duramech P-PN-C/ECP1 mm	1 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP2 mm	2 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP3 mm	3 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP4 mm	4 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP5 mm	5 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP6 mm	6 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP7 mm	7 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP8 mm	8 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP10 mm	10 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ECP15 mm	15 mm	1000	2000
Duramech P-PN-C/ESC20 mm	20 mm	1000	2000

Diğer alternatif sıcaklık, basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Please get in touch with our sales department for other alternative sizes, temperatures and pressures.