

MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURE : 200°C
MAX.BASINÇ / MAX. PRESSURE : 70 Bar
VAKUM / VACUUM :-760 mmHg
PH:0-14



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

PN-C/STFP Conta plakalar %100 saf PTFE malzemeden üretilmiş plakalardır.Sanayi plastikleri arasında geniş çalışma sıcaklığına sahip olmaları ve her nevi kimyasala dayanıklı olmaları sebebiyle,flanşlar arası sızdırmazlık amaçlı, yapışmayan yüzey uygulamalarında kullanılırlar. Her nevi asit, alkali, solvent içerikli kimyasallar ve akaryakıt türevlerinde kullanım için uygundur.

PN-C/STFP Gasket sheets are the sheets that are produced from pure PTFE materials. They are used for the purpose of sealing between flanges, in non-sticky surface applications as they both have a wide range of operating temperatures and are resistant to every sort of chemicals.They are suitable to use in every sort of acid, alkali, chemicals including solvent and fuel oil products.

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE	Kalınlık / Thickness (mm)	En / Width (mm)	Boy / Length (mm)	Ağırlık / Weight (Kg/mt)
Duramech P-PN-C/STFP	0,5	1000	1000	1,1
Duramech P-PN-C/STFP	1	1000	1000	2,2
Duramech P-PN-C/STFP	1,5	1000	1000	3,3
Duramech P-PN-C/STFP	2	1000	1000	4,4
Duramech P-PN-C/STFP	3	1000	1000	7,2
Duramech P-PN-C/STFP	4	1000	1000	9,2
Duramech P-PN-C/STFP	5	1000	1000	12
Duramech P-PN-C/STFP	0,5	1200	1200	1,4
Duramech P-PN-C/STFP	1	1200	1200	2,8
Duramech P-PN-C/STFP	1,5	1200	1200	4,2
Duramech P-PN-C/STFP	2	1200	1200	5,6
Duramech P-PN-C/STFP	3	1200	1200	8,5
Duramech P-PN-C/STFP	4	1200	1200	11,2
Duramech P-PN-C/STFP	5	1200	1200	14

Diğer alternatif sıcaklık,basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.

Please get in touch with our sales department for other alternative sizes,temperatures and pressures.