

## YUMUŞAK SALMASTRALAR VE ÖZEL ÜRÜNLER SOFT PACKINGS AND SPECIAL PRODUCTS

### SAF GRAFİT YUMUŞAK SALMASTRA MAX SICAKLIK: 650°C

Uygulama: buhar vanaları, su /sıcak su pompaları ve yüksek sıcaklıklı akışkanlar.Kare Salmastra : 4x4mm den 25x25mm ye kadar

### PURE GRAPHITE SOFT PACKING

#### MAX TEMPERATURE: 650°C

Application : steam valves , water / hot water pumps and high temperature liquids . Square packings in sizes from 4x4mm to 25x25mm .

### SAF PTFE YUMUŞAK SALMASTRA

#### MAX SICAKLIK: 240°C

Uygulama: kimyasallar, su /sıcak su pompaları, kağıt hamuru vb aşındırıcı sıvılar.Kare salmastralalar : 4x4mm den 25x25mm ye kadar ebatlarda .

### PURE PTFE SOFT PACKING

#### MAX TEMPERATURE : 240°C

Application : chemicals , water/ hot water pumps ,wood pulp and other similar abrasive liquids . Square packings in sizes from 4x4mm to 25x25mm .

### CAM ELYAF YUMUŞAK SALMASTRA

#### MAX SICAKLIK: 550°C

Uygulama: yüksek sıcaklıkta sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Kare salmastra : 4x4mm den 50x50mm ye kadar .

### FIBER GLASS SOFT PACKING MAX TEMPERATURE: 550°C

Application : they are used for the purpose of sealing at high temperature .

Square packings in sizes from 4x4mm to 50x50mm .

### BORU TAMİR KİTİ

Her türlü boru ve hortuma uygulama yapılabilir (18" kadar)

Çelik,bakır,alüminyum,galvaniz,paslanmaz çelik,PP,PE ve PVC borularda mükemmel sonuç verir.400 PSI basınç ve 200 °C sıcaklığı kadar dayanıklıdır.

Likit gaz,petrol,Hidroklorik asit,solvent ve içme suyu hatlarında güvenle kullanılabilir.

Ölüler:

50mm\*1,5mt

75mm\*4,6mt

100mm\*4,6mt

### PIPE REPAIR KIT

It can be applied to every sort of pipes and hoses, upto 18".

It gives perfect outcomes when used in the pipes made of steel , copper, aluminium, galvanize, stainless steel, PP, PE and PVC.

It can resist to the pressure upto 400 psi and the temperature 200 C. It can be safely used in the pipes of liquid gas, petrolium, hydrochloric acid, solvent and drinking water .

Sizes :

50mm\*1,5mt

75mm\*4,6mt

100mm\*4,6mt

**Diger alternatif sıcaklık,basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.**

**Please get in touch with our sales department for other alternative sizes,temperatures and pressures.**

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez:Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika:Zafer Mah.Şehit Yzb.Kenter Cad.No:1 Çorlu / TEKİRDAĞ

[www.pnosan.com](http://www.pnosan.com) / [bilgi@pnosan.com](mailto:bilgi@pnosan.com) / [satis@pnosan.com](mailto:satis@pnosan.com)

### TİP: PN-S/GRF



### SAF PTFE ŞERİT

#### MAX SICAKLIK: 300°C

Ph : 0-14


Mutlak vakum : 760 mmHg

Uygulama: tüm kimyevi ortamlarda, su /sıcak su, yüksek sıcaklıklı akışkanlar. Uygulanacağı yuzeye göre kalınlık seçilmelidir.

### TİP: PN-S/T1



### TİP: PN-TEF



### PURE PTFE BAND

#### MAX TEMPERATURE: 300°C

Ph : 0-14

Absolute vacuum : 760 mmHg

Application : all chemical mediums, water / hot water and high temperature liquids .

Thickness should be chosen depending on the surface of application.

### TİP: PN-CEK



### CAM ELYAFI KUMAŞ

#### MAX SICAKLIK: 500°C

Uygulama: tüm endüstriyel fırın ve kazan imalatlarında,demir-celik endüstrisinde ,enerji santrallerinde , cimento fabrikalarında denizcilik , seramik ve cam endüstrilerinde farklı sıcaklık aralıklarında ısı sızdırmazlığını sağlamak amacıyla kullanılırlar.Yüksek çekme dayanımına sahiptirler.

### FIBERGLASS CLOTH

#### MAX TEMPERATURE: 500°C

Application : they are used in the production of all industrial ovens and tanks, iron-steel industries, power plants, cement plants, marine, ceramics, glass industries for sealing in the range of different temperatures. They have high tensile strength.

### TİP: PN-YTB



### YAPIŞKANLI PTFE BANT

#### MAX SICAKLIK: 270 °C

Uygulama: gıda , ilaç ve tekstil sanayinde ,yapışkan malzemelerin taşınmasında , baskı silindirlerinin kaplanmasında aynı zamanda asit ve bazlara karşı koruyucu perde yapımında kullanılırlar.

### TİP: PN-BTK



### STICKY PTFE TAPE

#### MAX TEMPERATURE: 270 °C

Aplication : they are used in food, pharmaceutical industry, textile industry, transportation of sticky materials, coating of printing rollers and also manufacture of shielded curtain against acids and alkalis.

### TİP: PN-ST



### SANFOR PTFE 'Sİ

#### MAX SICAKLIK: 270°C SANFOR

Uygulama: Kumaş boyama makinalarında (Ferraro,Speretto ,Heliot vs.) kullanılırlar. 1,5mm kalınlık 350mm en ,1500 mm boyunda tüp sanfora,1,5mm kalınlık 350 mm eninde 2500 mm boyunda açık sanfor makinasında kullanılır.

### SANFORING PTFE

#### MAX TEMPERATURE: 270°C

Application : they are used in fabric dyeing machines ( Ferraro, Speretto ,Heliot , etc.).

They are used in tubular sanforizing machines that have thickness :1,5 mm, width : 350 mm and length :1500 mm and also open sanforizing machines that have thickness :1,5mm , width :350 mm length : 2500 mm .