



MODEL NST-KTC



ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

BAĞLANTI ŞEKLİ / CONNECTION	DİŞLİ / FLANŞLI THREADED / FLANGED
MAKSİMUM. BASINÇ MAX. ALLOWABLE PRESSURE PMA (BAR)	25 Bar
MAKSİMUM. SICAKLIK MAX. ALLOWABLE TEMPERATURE TMA (°C)	200 °C
UYGULAMA ALANLARI / APPLICATION AREA	BUHAR KAZANLARI, HİDROFORLAR STEAM BOILERS HYDROPHORES

ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

NST-KTC Kazan tağdiye cihazı basınçlı kap içerisindeki sıvı seviyesinin ayarını sağlayan teknik cihazdır. Basınçlı kap içerisindeki seviye şamandırası, çalışma sistemi sayesinde elektrik kutusuna kumanda vermektedir. Şalter kısmı sarsıntılara karşı dayanıklıdır. Herhangi bir yanlış ayarlamaya karşı emniyetlidir.

NST-KTC Boiler feed equipment is a technical equipment that adjusts the liquid level in a compressed container. Level float inside the compressed container commands electric box by the means of operating system. Its switch is resistant to vibrations. It is safe against wrong adjustments.

NO	PARÇA ADI / PART NAME	MALZEME / MATERIAL
1	KAPAK / BONNET	GGG.40 SFERO DÖKÜM / CASTING
2	ALÜMİNYUM ALT KAPAK / ALUMINIUM BOTTOM BONNET	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON / ALUMINIUM INJECTION
3	ALÜMİNYUM ÜST KAPAK / ALUMINIUM TOP BONNET	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON / ALUMINIUM INJECTION
4	FLANŞLI GÖVDE / FLANGED BODY	GGG.40 SFERO DÖKÜM / CASTING

PN16

TİP MODEL	BSP/ DN	L	K	A	L1	D	D3	D2	D1	b	f	N-Ø	AĞIRLIK WEIGHT KGS
NST-KTC A1	1" A1 DİŞLİ THREADED	160	68,5	100	210	25							6
NST-KTC A2	25 A2 FLANŞLI FLANGED	205	68,5		275	25	115	85	68	18	2	4*14	11

PNÖSAN San ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez : Cemaliye Mah. Gazi Çeşme Sok. No: 2/A 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ

Tel:(+90 282) 652 94 86 Pbx Fax:(+90 282) 652 74 05

Fabrika : Zafer Mah.Bakım Onarım 6.Sk.No:54-55-56 Çorlu / TEKİRDAĞ

www.pnosan.com.tr / bilgi@pnosan.com.tr / satis@pnosan.com.tr